



GROUPE ROBERT



PARIS



Fort d'une expérience centenaire, Robert est un expert reconnu dans la transformation de l'acier.

Notre entreprise détient un véritable savoir-faire transmis de génération en génération, garantissant des produits de qualité supérieure.

REFENDAGE

	LARGEUR BOBINE	ÉPAISSEUR	POIDS MAX BOBINES
RF3	max 1850 mm min 400 mm	de 8/10 à 40/10	32 T
RF7	max 600 mm min 10 mm	de 4/10 à 30/10	8 T
RF8	max 1650 mm min 400 mm	de 3/10 à 20/10	24 T
RF9	max 1380 mm min 400 mm	de 3/10 à 20/10	14 T

Production de bandes refendues à partir de 10 mm de largeur de 0,3 à 4 mm d'épaisseur.



CISAILLAGE

	LARGEUR BOBINE	LONGUEUR MAX	ÉPAISSEUR	POIDS MAX BOBINES
SLEAR 10	max 1500 mm min 500 mm	4000 mm	de 7/10 à 30/10	15 T
SLEAR 14	max 1880 mm min 400 mm	4500 mm	de 6/10 à 32/10	25 T

Découpe de flans cisailés de 0,3 à 3mm.

DÉROULAGE

	LARGEUR BOBINE	LONGUEUR MAX	ÉPAISSEUR	POIDS MAX BOBINES
SLEAR 12	max 500 mm min 80 mm	3000 mm	de 6/10 à 30/10	3,5 T
SLEAR 15	max 2000 mm min 400 mm	4000 mm	de 4/10 à 20/10	25 T
SLEAR 16	max 2000 mm min 400 mm	6000 mm	de 15/10 à 60/10	24 T

Production de tôles en formats commerciaux et spécifiques de 0,4 à 6 mm.

Largeur max : 2000 mm

Longueur max : 6000 mm



DÉCOUPE DE FLANS DE FORME

	LARGEUR BOBINE	LONGUEUR MAX	ÉPAISSEUR	POIDS MAX BOBINES
Presse 630 T	max 2150 mm min 100 mm	4300 mm	de 6/10 à 40/10	30 T
Laser LINACUT	2000 mm	4000 mm	de 6/10 à 20/10	16 T
Nouvelle Laser	1 600 mm	3000 mm	de 6/10 à 20/10	16 T

Découpe de flans de forme au laser ou à la presse, à partir de bobines.

POINÇONNAGE

	LARGEUR DE FEUILLE	LONGUEUR MAX	ÉPAISSEUR	POIDS PAQUET
Ligne AMADA®	1500 mm	3000 mm	de 4/10 à 30/10	2,5 T

Découpe de flans poinçonnés à partir de tôle aux moyens d'outils spécifiques.

Épaisseurs : 0,4 à 3mm

PLIEUSE

	LARGEUR DE FEUILLE	LONGUEUR MAX	ÉPAISSEUR
Plieuse AMADA®	max 1250 mm min 80 mm	1500 mm	de 7/10 à 30/10



LIGNE D'EMBALLAGE

	POIDS BOBINES	DIAMÈTRE BOBINES
RF3	6T	1800 mm
RF8	3T	1500 mm
RF9	3T	1500 mm

MOYENS DE MANUTENTION

	QUANTITÉ	POIDS	FORMAT
Chariot élevateur	5	4,5T	
	1	17T	
	1	1,5T	
Basculeur	2	4,5T	750
Retourneur de paquet	1	2,5T	3000
Pont de levage	29	max 35T	



FEYZIN



Robert dispose d'une filiale présente dans la région lyonnaise. Une localisation de choix qui lui permet de desservir facilement les zones du sud de la France et limitrophe.

Grâce à notre expérience et à notre équipement, nous sommes en mesure d'effectuer des opérations de grande efficacité, répondant ainsi aux besoins les plus exigeants de nos clients.

CISAILLAGE

	LARGEUR BOBINE	LONGUEUR MAX	ÉPAISSEUR	POIDS MAX BOBINES
SLEAR 7	max 1515 mm min 400 mm	5000 mm	de 7/10 à 20/10	14 T
SLEAR 11	max 1515 mm min 290 mm	4000 mm	de 6/10 à 30/10	14 T

Découpe de flans cisailés de 0,3 à 3mm.

POINÇONNAGE

	LARGEUR DE FEUILLE	LONGUEUR MAX	ÉPAISSEUR	POIDS PAQUET
Prima Power	max 1500 mm min 100mm	max 3000 mm min 400mm	de 0,6 à 40/10	2,9 T

Découpe de flans poinçonnés à partir de tôle aux moyens d'outils spécifiques.

Épaisseurs : 0,4 à 4mm

MOYENS DE MANUTENTION

	QUANTITÉ	POIDS
Chariot	1	2,5T
Pont de levage	2	max 14T



TURIN



Revis situé en Italie se distingue dans le déroulage et refendage une phase essentielle du processus de transformation de l'acier. Grâce à une grande précision et une expertise technique pour garantir des feuilles régulières et planes. Grâce à notre expérience et à notre équipement spécialisé, nous sommes en mesure de réaliser des opérations de déroulage et refendage avec une grande précision, assurant ainsi la qualité et la fiabilité des produits finis pour nos clients.

REFENDAGE

	LARGEUR BOBINE	ÉPAISSEUR	POIDS MAX BOBINES
RF10	max 2100 mm min 400 mm	de 5/10 à 40/10	30 T

Production de bandes refendues à partir de 10 mm de largeur de 0,3 à 4 mm d'épaisseur.

DÉROULAGE

	LARGEUR BOBINE	LONGUEUR MAX	ÉPAISSEUR	POIDS MAX BOBINES
SLEAR 8	max 1000 mm min 200 mm	3000 mm	de 6/10 à 20/10	10 T

Production de tôles en formats commerciaux et spécifiques de 0,4 à 1,5 mm.

Largeur max : 1000 mm
Longueur max : 3000 mm



LIGNE D'EMBALLAGE

	POIDS BOBINES	DIAMÈTRE BOBINES
RF10	3T	1500 mm

MOYENS DE MANUTENTION

	QUANTITÉ	POIDS	FORMAT
Chariot élévateur	2	4,5T	
Basculeur	1	12T	1920
Pont de levage	3	max 32T	



WWW.ROBERT.FR